

21 SP



GARANTIE • GARANTIE • GARANTIE • GARANTIE • GARANTIE

10 ans

ISOLANT MINCE 21 COUCHES

Caractéristiques

Dimensions : 10 ml x 1,50 m
Surface : 15 m²
Poids (rouleau) : +/- 8,5 Kg
Poids (au m²) : +/- 0,560 Kg
Épaisseur (mm) : +/- 27 mm

Composition

- 2 Films polyester métallisé armé antioxydant
- 9 Films métallisés internes (émissivité : 5%)
- 2 Ouates polyester Recyclable ISO 9073-1 Flamme retardante B55852
- 8 Mousses polyéthylène compressibles

- ✓ Gain d'espace habitable
- ✓ Efficacité thermique Été/Hiver
- ✓ Étanche à l'eau et à l'air*
- ✓ Facilité de pose
- ✓ Non nocif et non irritant
- ✓ Imputrescible et anallergique

* Procédé d'assemblage par soudure ultrasons breveté.

XL.MAT Europe Industrie
 697, Route des Chênes - Z.A. de Terre Neuve
 73200 GILLY-SUR-ISÈRE - Savoie - FRANCE
 Tél.: 04 79 37 54 40 - Fax : 04 79 37 54 41
 e.mail : contact@xlmat.fr - www.xlmat.com



rouleau de
15 m²

Fabrication Française

21 SP



OUTILS



AGRAFEUSE



CISEAUX



ADHÉSIF XLMAT

MODE D'EMPLOI

- 1/. Respectez une lame d'air sous chacune des faces.
 - 2/. Tendez l'isolant et agrafez-le en périphérie tous les 5 cm.
 - 3/. Aux jonctions, faites chevaucher les lés sur 5 à 10 cm et agrafez-les, tous les 5 cm sur un support bois.
 - 4/. Recouvrez les jonctions avec l'adhésif aluminium spécifique. Fixez un tasseau pour une isolation parfaite.
- En périphérie, réalisez un retrait d'isolant de 5 cm au minimum. Si possible, bloquez avec un tasseau.

UTILISATION

(suivant régions)

TOITURES ★★★

MURS ★★★

SOLS ★

PLAFONDS ★★

- ★ Peut être utilisé dans ces applications avec certaines précautions
- ★★ Utilisation recommandée
- ★★★ Utilisation optimale

OBSERVATION

21SP ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc... Pour ces applications, utiliser un isolant classé M0.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conception graphique ABIPACK - 69530 BRIGNAIS

XL.MAT Europe Industrie
 697, Route des Chênes - Z.A. de Terre Neuve
 73200 GILLY-SUR-ISÈRE - Savoie - FRANCE
 Tél.: 04 79 37 54 40 - Fax : 04 79 37 54 41
 e.mail : contact@xlmat.fr - www.xlmat.com



rouleau de
15 m²

Fabrication Française