

**15 PRO****ISOLANT MULTICOUCHE****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions	1,50 m x 10 ml
Surface	15 m <sup>2</sup>
Poids (rouleau)	+ / - 7,8 Kg
Conductivité thermique (λ) Norme européenne EN12667	0,030 W / (m.K)
Poids (m <sup>2</sup> )	+ / - 520 g
Epaisseur	+ / - 25 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Basse émissivité	≤ 0,05
Résistance thermique (ISO9869)*	4,8 m <sup>2</sup> K/W

**COMPOSITION****Isolant constitué de 15 éléments**

2 films polyester métallisés armés basse émissivité
2 ouates polyester 80 g / m <sup>2</sup> - flamme retardante
5 mousses polyéthylène 0,8 mm
6 films métallisés

**UTILISATION**

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
- Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif métallisé **XL MAT**.
- Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc... Pour ces applications, utiliser un isolant classé **A1**.

\* Résistance thermique de l'ouvrage, déterminée selon la norme ISO 9869 dans les conditions climatiques de l'essai (norme qui permet d'obtenir les performances thermiques IN SITU)

**POSE FACILE ET RAPIDE**

Compatible avec l'adhésif 100 x 25

**ROULEAU DE 15 M<sup>2</sup>**