



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	1,00 m x 15 ml
Surface	15 m <sup>2</sup>
Poids (rouleau)	+ / - 1,2 kg
Epaisseur	+ / - 3 mm
Masse volumique	+ / - 20 kg / m <sup>3</sup>
<u>Résistance à la traction</u>	
Longitudinale	13 N / mm <sup>2</sup>
Transversale	13 N / mm <sup>2</sup>
Atténuation acoustique	19 dB
Conductivité thermique (Sun 52612)	0,045 W / (m.K)
Epaisseur du film polyane	80 micron
Taux de transmission de la vapeur	7,5 (g/m <sup>2</sup> ) / 24h
Dimension du recouvrement	200 mm
Adhésif	Largeur 19 mm

## COMPOSITION

Mousse polyéthylène + polyane + bande autocollante

## UTILISATION

- Sous couche pour parquet flottant et revêtement de sols stratifié.
- Ses qualités isolantes thermiques et acoustiques sont idéales pour la pose des parquets flottants.
- Le film pare vapeur intégré avec recouvrement isole le parquet des remontées d'humidité.
- La pose est facilitée par l'adhésif intégré sur toute la longueur du rouleau.
- Produit non toxique, inodore et chimiquement inerte.
- Améliore le confort de marche.
- Réduction des bruits d'impact et de pas.

## POSE FACILE ET RAPIDE



**ROULEAU DE 15 M<sup>2</sup>**