



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions	1,00 m x 15 m
Surface	15 m <sup>2</sup>
Poids (rouleau)	+ / - 1,2 kg
Masse volumique	+ / - 20 kg / m <sup>3</sup>
<u>Résistance à la traction</u>	
Longitudinale	155 N / mm <sup>2</sup>
Transversale	220 N / mm <sup>2</sup>
<u>Allongement à la rupture</u>	
Longitudinale	84 %
Transversale	55 %
Atténuation acoustique	19 dB
Conductivité thermique (DIN 52612)	0,045 W / (m.K)
Épaisseur du film PET métallisé	12 microns
Dimension du recouvrement	200 mm

**COMPOSITION**

Mousse polyéthylène + film métallisé

**UTILISATION**

- Sous couche pour parquet flottant et revêtement de sols stratifié.
- Ses qualités isolantes thermiques et acoustiques sont idéales pour la pose des parquets flottants.
- Le film polyester métallisé avec recouvrement isole le parquet des remontées d'humidité, et améliore l'isolation thermique.
- Améliore le confort de marche.
- Réduction des bruits d'impact et de pas.

**POSE FACILE ET RAPIDE**



**ROULEAU DE 15 M<sup>2</sup>**